

M 12

Gerätedosen mit Schraubverschluß

Beschreibung		Polzahl	Litzenlänge mm	Bestell-Nr.
Gerätedose PG9 für Frontmontage konfektioniert mit PVC-Schallitzen 0,34 mm ² , vergossen. Leiterfarbkennung nach Euro-Norm EN 50044.		4	200	GD 04 PG9
		5	200	GD 05 PG9
		8	200	GD 08 PG9
Gerätedose PG9 für Rückwand- montage konfektioniert mit PVC-Schallitzen 0,34 mm ² , vergossen. Leiterfarbkennung nach Euro-Norm EN 50044.		4	200	GD 04 PG9 RW
		5	200	GD 05 PG9 RW
		8	200	GD 08 PG9 RW
Befestigungsmutter PG9 für Gerätestecker/- Gerätedosen Werkstoff: CuZn (Messing) vernickelt.				BM PG9

Abweichend von den oben angegebenen Litzenquerschnitten konfektionieren wir diese Gerätedosen mit Einzellitzen 0,05 bis 0,25 qmm und Flachkabel im Raster 1,00, 1,27 und 2,54 mm.

Die Bestückung der freien Enden ist z. B. mit Buchsenleisten, Flachkabelsteckverbindern und Einlötvverbindern möglich.

Aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten, bitten wir um Ihre gezielte Anfrage.