


M12 Kabeldosen abgewinkelt mit Schraubverschluß und Rundkabel umspritzt

Beschreibung		Pol- zahl	Litze mm ²	Kabel- mantel	L (m)	Bestell-Nr.
<p>Kabeldosen</p> <p>90° Kabelabgang, selbstsichernder Schraubverschluß</p> <p>Farben: Griffkörper: schwarz Kabel: schwarz</p> <p>Leiterfarbkennung nach Euro-Norm EN 50044.</p>		3	0,34	PVC	2	KD 03 W 021
					5	KD 03 W 051
					10	KD 03 W 101
			0,34	PUR/PVC	2	KD 03 W 022
					5	KD 03 W 052
					10	KD 03 W 102
		4	0,34	PVC	2	KD 04 W 021
					5	KD 04 W 051
					10	KD 04 W 101
			0,34	PUR/PVC	2	KD 04 W 022
					5	KD 04 W 052
					10	KD 04 W 102
		5	0,34	PVC	2	KD 05 W 021
					5	KD 05 W 051
					10	KD 05 W 101
			0,34	PUR/PVC	2	KD 05 W 022
					5	KD 05 W 052
					10	KD 05 W 102
8	0,25	PUR/PVC	2	KD 08 W 022		
			5	KD 08 W 052		
			10	KD 08 W 102		

Für abgeschirmtes Kabel bitte die Bestell-Nr. durch „a“ ergänzen.

Für Kabel mit grauem Mantel bitte die Bestell-Nr. durch „grau“ ergänzen.