


M12 Kabelstecker abgewinkelt mit Schraubverschluß und Rundkabel umspritzt

Beschreibung	Abmessungen	Pol- zahl	Litze mm ²	Kabel- mantel	L (m)	Bestell-Nr.
<p>Kabelstecker 90° Kabelabgang, selbtsichernder Schraubverschluß</p> <p>Farben: Griffkörper: schwarz Kabel: schwarz</p> <p>Leiterfarbkennung nach Euro-Norm EN 50044.</p>		3	0,34	PVC	2	KS 03 W 021
					5	KS 03 W 051
					10	KS 03 W 101
			0,34	PUR/PVC	2	KS 03 W 022
					5	KS 03 W 052
					10	KS 03 W 102
		4	0,34	PVC	2	KS 04 W 021
					5	KS 04 W 051
					10	KS 04 W 101
			0,34	PUR/PVC	2	KS 04 W 022
					5	KS 04 W 052
					10	KS 04 W 102
		5	0,34	PVC	2	KS 05 W 021
					5	KS 05 W 051
					10	KS 05 W 101
			0,34	PUR/PVC	2	KS 05 W 022
					5	KS 05 W 052
					10	KS 05 W 102
8	0,25	PUR/PVC	2	KS 08 W 022		
			5	KS 08 W 052		
			10	KS 08 W 102		

Für abgeschirmte Kabel bitte die Bestell-Nr. durch „a“ ergänzen.

Für Kabel mit grauem Mantel bitte die Bestell-Nr. durch „grau“ ergänzen.